

MONTACK LEPÍ VŠE OKAMŽITĚ MONTÁŽNÍ PÁSKA pro LED kabely

Popis výrobku

Montážní páska Montack Lepí Vše Okamžitě pro LED kabely je oboustranná páska s mimořádně vysokou počáteční pevností a vysokou odolností.

Tato páska o speciální šířce je určena k lepení 8 mm LED kabelů.

Upevňuje všechny typy porézních i neporézních materiálů na hladké i lehce zdrsňené povrchy, a to jednoduše, čistě a okamžitě.

Montážní pásku Montack pro LED kabely je možno používat ve vnitřním i venkovním prostředí.

Technické vlastnosti

Tloušťka	0,73	mm
Smyková pevnost	3 kg	Každých 5 cm
Prodloužení	100	%
Teplotní odolnost	- 10 až + 75	°C
Aplikační teplota	+ 15 až + 30	°C



Použití:

- Vedení kabelů
- Desky
- Interní kabelové proužky
- Profily na LED žárovky ve skříních, automobilových interiérech, na venkovních porézních plochách, zrcadlech, sušácích na ručníky apod.
- Lze použít na malby, značení, modely, podhledy, zástrčky, spínače, poplachová zařízení, elektrické skříně, ventilační mřížky, registrační značky, příslušenství do koupelen a kuchyních atd.

Návod k použití

Příprava povrchu:

Povrchy určené k lepení musí být čisté, zbavené prachu a případně odmaštěné a suché. Povrchy, které budete lepit, vyčistěte lihem a osušte.

Aplikace:

1. Pásku aplikujte na díl, který chcete spojit, aniž byste se prsty dotýkali lepicího povrchu, a **ODSTRÁHNĚTE** ji.
 2. Pásku dobře **PŘITISKNĚTE** a **ODSTRÁŇTE** ochranný film.
 3. **UPEVNĚTE** v požadované poloze a silně **PŘITISKNĚTE**.
- ✓ Aby byla páska dlouho použitelná, uchovávejte ji v **PŮVODNÍM POUZDRĚ**.
 - ✓ K čištění spojovaných ploch nepoužívejte **ODLAKOVAČE**.
 - ✓ Pásku rozmístěte po celém povrchu a u **MÍRNĚ ZDRSNĚNÝCH POVRCHŮ** zajistěte mezi páskou a povrchem maximální kontakt.
 - ✓ U **VELKÝCH SVISLÝCH DÍLŮ** je třeba aplikovat na jejich povrch několik kusů pásky.

Nedoporučuje se na SVISLÉ SPOJE NAD 6 kg.

Použití není vhodné u polyetylénu (PE, LDPE, HDPE), polypropylénu (PP), či teflonu (PTFE), ani v případě velmi drsných, křehkých, nesoudržných, prašných, nelepivých a podobných povrchů.

Rozpouštění a čištění

Produkt je možno mechanicky odstranit sloupnutím.

Skladování

Uchovávejte v původním uzavřeném obalu v suchu a chladnu při teplotě v rozmezí 15 – 30 °C. Za těchto podmínek si výrobek zachovává své vlastnosti po dobu 18 měsíců od data výroby.

Bezpečnostní doporučení

Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí.

Potvrzujeme, že MONTÁŽNÍ PÁSKA CEYS MONTACK LEPÍ VŠE OKAMŽITĚ pro domácí práce odpovídá definici předmětu podle nařízení (ES) č. 1907/2006, REACH, a že podle Pokynů pro vypracování bezpečnostních listů vydaných agenturou ECHA (Evropská agentura pro chemické látky) není nutné, aby byla pro komerční použití vybavena bezpečnostním listem.

Je konečnou odpovědností uživatele, aby určil vhodnost výrobku pro daný typ aplikace.

Garantujeme, že všechny námi dodané výrobky mají shodné vlastnosti. Doporučení a údaje zveřejněné v tomto technickém listu vycházejí z našich současných znalostí a přísných laboratorních zkoušek. Ačkoli jsou tyto informace podány v dobré víře, společnost neručí za žádné konkrétní vlastnosti. Vzhledem k velké rozmanitosti materiálů a podmínek v rámci každého projektu zákazníkům žádáme, aby podle našich všeobecných pokynů použitelnost výrobku za předpokládaných provozních podmínek odzkoušeli. Předejde se tím následným škodám, za jejichž důsledky nenese naše společnost odpovědnost.