



## MONTACK LEPÍ VŠE PROFESIONÁLNĚ

### Popis výrobku

Montack Lepí Vše Profesionálně je montážní lepidlo na bázi disperze v organických rozpouštědlech modifikovaného polychloroprenového kaučuku s plnivý.

### Technické vlastnosti

- Vzhled: krémově zbarvená tixotropní pasta s charakteristickým zápachem
- Hustota (kg/l): přibližně 1,18
- Suchý odpad (%): 57 - 58
- Počáteční odpor: méně než 1 mm
- Pevnost v tahu (24 hodin): přibližně 75 kg/cm<sup>2</sup>

### Použití

Přípevnění dřevěných desek, sádrových panelů a vlysů, PVC, podlahových lišt z cihel nebo přírodního kamene, soklových lišt, dlaždic atd., jakož i jakéhokoli druhu oprav nebo montáže truhlářských výrobků, kde je zapotřebí lepidlo s vysokou plnicí schopností za předpokladu, že alespoň jeden z podkladů je propustný pro výpary rozpouštědel.

Odolává vlhkosti a teplotám od -20 °C do +110 °C.

### Návod k použití

#### Příprava povrchu:

Povrchy určené k lepení musí být čisté (zbavené prachu nebo mastnoty), suché a bez volných částí.

#### Aplikace:

Odřízněte konec těsnění aplikátoru, našroubujte špičku a odřízněte ji pod potřebným úhlem.

Aplikujte v bodech na jeden z povrchů a umístěte do požadované polohy, poté lehce stlačte (tím se dosáhne rovnoměrného rozložení výrobku).

Po stlačení oddělte oba povrchy od sebe a vyčkejte přibližně 5 až 10 minut, a poté umístěte jednotlivé díly do konečné polohy. Poté díly zafixujte v dané poloze.

Pro malé díly, nebo pokud není vyžadován vysoký výkon z hlediska počáteční přidržitosti, můžete lepidlo aplikovat formou bodů na jedné straně a díl potom umístit do jeho konečné polohy.

### Rozpouštění a čištění

Vlhký výrobek lze snadno odstranit hadříkem navlhčeným v univerzálním rozpouštědle.

Po zaschnutí může být odstraněn jedině mechanickými způsoby.

### Skladování

Tento výrobek je hořlavý. Tento výrobek zůstane použitelný po dobu nejméně 12 měsíců, budete-li jej skladovat v původním uzavřeném obalu a za dodržení příslušných omezení vztahujících se na skladování hořlavých výrobků.

### Bezpečnostní doporučení

Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí.

Podrobnější pokyny jsou k dispozici v příslušném bezpečnostním listu.

Je škodlivý při vdechnutí. Hořlavý.

Nebezpečný pro vodní prostředí.

**Konečnou odpovědnost za stanovení vhodnosti výrobku pro jakýkoliv účel nese uživatel.**

Garantujeme, že všechny námi dodané výrobky mají shodné vlastnosti. Doporučení a údaje zveřejněné v tomto technickém listu vycházejí z našich současných znalostí a přísných laboratorních zkoušek. Ačkoli jsou tyto informace podány v dobré víře, společnost neručí za žádné konkrétní vlastnosti. Vzhledem k velké rozmanitosti materiálů a podmínek v rámci každého projektu zákazníkům žádáme, aby podle našich všeobecných pokynů použitelnost výrobku za předpokládaných provozních podmínek odzkoušeli. Předejde se tím následným škodám, za jejichž důsledky nenese naše společnost odpovědnost.